

# teramo



# INVICTA

a pellet per riscaldare l'acqua, ermetica e ventilata.

- Rivestimento e struttura in acciaio verniciato
- Kit ventilazione integrato
- Aria comburente completamente canalizzabile che consente alla stufa di essere certificata ermetica
- 5 livelli di potenza impostabili
- Funzionamento manuale con cronotermostato
- Ampio serbatoio da 24 kg, per garantire una elevata autonomia di funzionamento
- Alto rendimento > 92 % per una significativa riduzione dei consumi di pellet
- Possibilità da parte dell'utente di regolare la taratura della combustione
- Scheda elettronica predisposta alla gestione di termostati esterni
- Bruciatore in ghisa
- Vaso di espansione della capacità di 6 litri
- Cassetto cenere estraibile
- Scambiatore di calore in acciaio a fascio tubiero con turbolatori
- Caldaia da 27 litri
- Circolatore integrato ad alta efficienza
- Modulo Wi-Fi (optional)
- Piedini regolabili antiscivolo per un corretto livellamento



|   |              |                 |
|---|--------------|-----------------|
| classe di qualità (D.M. 186 - 7/11/17)        | ★★★★★        |                 |
| potenza termica globale (al focolare)         | 18,1         | kW              |
| potenza certificata                           | 5,9 - 16,8   | kW              |
| potenza certificata resa all'acqua            | 4,4 - 13,9   | kW              |
| potenza certificata resa all'ambiente         | 1,5 - 2,9    | kW              |
| CO misurato (al 13% di ossigeno)              | 0,007        | %               |
| rendimento                                    | 92,7         | %               |
| consumo combustibile                          | 1,27 - 3,71  | kg/h            |
| portata in massa dei fumi                     | 6,14 - 11,76 | g/s             |
| temperatura dei fumi                          | 68 - 123     | °C              |
| tiraggio (depressione al camino)              | 6            | Pa              |
| capacità serbatoio                            | 24           | kg              |
| autonomia                                     | 18,5 - 6     | h               |
| tubo uscita fumi                              | Ø 80         | mm              |
| ingresso aria per la combustione              | Ø 60         | mm              |
| peso netto                                    | 156          | kg              |
| peso con imballo                              | 171          | kg              |
| superficie riscaldabile a potenza certificata | 193          | *m <sup>2</sup> |

\* Il valore riportato di superficie riscaldabile (riferito ad ambienti h. 2,70 m) è puramente indicativo. Data l'infinita possibilità di situazioni che possono verificarsi nelle installazioni, non si garantisce la corrispondenza dei numeri indicati a tutte le applicazioni.



nero  
cod. 72410380001



grigio  
cod. 72410380021



rosso  
cod. 72410380051



DIMENSIONI  
L 56 x P 54 x H 110 cm

LE CERTIFICAZIONI

CE EN 14785 ECODESIGN 2022

INCENTIVO CONTO TERMICO 2.0  
EN 14785:2006

TERAMO - stufe a pellet  
per riscaldare l'acqua,  
ermetica e ventilata

| ZONA CLIMATICA A | ZONA CLIMATICA B | ZONA CLIMATICA C | ZONA CLIMATICA D | ZONA CLIMATICA E | ZONA CLIMATICA F |
|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| € 544,41         | € 771,25         | € 998,09         | € 1.270,30       | € 1.542,50       | € 1.633,24       |



ATTENZIONE: L'azienda non fornisce alcuna garanzia sull'interpretazione del Decreto. Spetta all'acquirente calcolare in maniera autonoma l'incentivo a cui potrebbe avere diritto.