

TALO PLUS

a pellet ad aria calda ventilata, canalizzata.

Silenziosità dell'apparecchio ≥ 39 db in condizioni di massimo comfort

Ampio serbatoio da 25 kg. per garantire una elevata autonomia di funzionamento

Possibilità da parte dell'utente di regolare la taratura della combustione

Alto rendimento 92,3 % per una significativa riduzione dei consumi di pellet

Ventilatore tangenziale aria ambiente e ventilatore centrifugo aria canalizzata

Canalizzazione posteriore gestibile da termostato con ventilatore dedicato ad alta prevalenza fino a 8 metri per una maggiore versatilità

Brucciore e schienale del focolare in ghisa per una elevata termo-resistenza e lunga durata

Scheda elettronica predisposta alla gestione di termostati esterni

Pannello comandi a 6 tasti con display multiriga, semplice nell'utilizzo, per una facilità di impostazione dei parametri di funzionamento

Scarico fumi posizionato centralmente e simmetrico per una installazione esteticamente più gradevole

Comodo cassetto in acciaio per la raccolta della cenere per una facile pulizia

Porta dotata di un evoluto sistema di aria secondaria per l'ottimizzazione della pulizia del vetro

Modulo Wi-Fi (optional)

Piedini regolabili antiscivolo per un corretto livellamento

Pratica maniglia frontale per facilitare l'apertura e chiusura della porta



DIMENSIONI: L 52 x P 57 x H 115 cm



nero
cod. 72410562001



3 244336 447345



grigio
cod. 72410562021



3 244336 447383



rosso
cod. 72410562051



3 244336 447376



INVICTA

TALO 11 PLUS

classe di qualità (D.M. 186 - 7/11/17)	★★★★★	
potenza termica globale (al focolare)	10,8	kW
potenza certificata	4,6 - 9,8	kW
CO misurato (al 13% di ossigeno)	0,0070	%
rendimento	90	%
Particolato Primario (PP) (al 13% di ossigeno)	6	mg/Nm ³
COT (al 13% di ossigeno)	3	mg/Nm ³
consumo combustibile	1,05 - 2,23	kg/h
portata in massa dei fumi	5,0 - 9,2	g/s
temperatura dei fumi	107 - 155	°C
tiraggio (depressione al camino)	12	Pa
capacità serbatoio	25	kg
autonomia	23,5 - 11	h
tubo uscita fumi	Ø 80	mm
ingresso aria per la combustione	Ø 60	mm
peso netto	125	kg
peso con imballo	137	kg
superficie riscaldabile	112	*m ²

* Il valore riportato di superficie riscaldabile (riferito ad ambienti h. 2,70 m) è puramente indicativo. Data l'infinita possibilità di situazioni che possono verificarsi nelle installazioni, non si garantisce la corrispondenza dei numeri indicati a tutte le applicazioni.

LE CERTIFICAZIONI

CE EN 16510-1 EN 16510-2-6 ECODESIGN 2022



ACCESSORIO A RICHIESTA MODULO WI-FI




CODICE 1532903900



3 244330 920080

*TEMPERATURA DELL'ARIA ALL'USCITA DELLA CANALIZZAZIONE



*dati rilevati in condizioni ottimali, in sala tecnica collaudo e prove con:
- velocità massima dei motori
- funzionamento a potenza ottimale
- 8m: tubo coibentato con 3 curve da 180°

INCENTIVO CONTO TERMICO 3.0
EN 16510-1 EN 16510-2-6

TALO 11 PLUS
stufe a pellet ad aria calda ventilata,
canalizzata

ZONA CLIMATICA A

€ 756,95

ZONA CLIMATICA B

€ 1.072,35

ZONA CLIMATICA C

€ 1.387,75

ZONA CLIMATICA D

€ 1.766,22

ZONA CLIMATICA E

€ 2.144,70

ZONA CLIMATICA F

€ 2.270,86



ATTENZIONE: L'azienda non fornisce alcuna garanzia sull'interpretazione del Decreto. Spetta all'acquirente calcolare in maniera autonoma l'incentivo a cui potrebbe avere diritto.